

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE SU HOGAR E INDUSTRIA



El módulo de control táctil está diseñado para integrarse perfectamente con los prefiltros Kinetico, brindándote un control total del lavado automatizado.

Su pantalla táctil de alta resolución te permite visualizar y ajustar fácilmente los parámetros de lavado, además, su diseño modular y escalable te permite adaptarlo a tus necesidades específicas, ya sea para un pequeño negocio o una gran instalación industrial.

La filtración es muy importante en cualquier aplicación de tratamientos de agua.

La entrada, en nuestras instalaciones, de cualquier impureza generan con el tiempo graves obstrucciones. El cambio de polaridad de los sedimentos también hace que se produzcan puntos de corrosión en las instalaciones metálicas.

Instale siempre un prefiltro Kinetico delante de su descalcificador o en la entrada general de su vivienda, tendrá protegidos todos sus electrodomésticos y máquinas que utilicen agua.



KINETICO SERIE ⁴⁷ Ag PLATA



PROTEJA SUS INSTALACIONES DE AGUA



PROTEJA LAS INSTALACIONES DE SU HOGAR

Los prefiltros Kinetico serie B están diseñados para instalaciones domésticas, comerciales e industriales con aguas de red municipales. Están fabricados en malla de acero inoxidable con tratamiento de plata y tienen un grado de filtración de 40 micras.

Protegen toda la instalación de partículas en suspensión, arena, residuos de reparaciones en la red pública y pequeñas partículas metálicas que arrastra el agua, así como de los problemas que puede generar la corrosión por la deposición de diferentes materiales. Protegen también descalcificadores y electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, calentadores, calderas, etc.



Los daños que la corrosión provoca en sus electrodomésticos e instalaciones pueden ser irreversibles.

¿POR QUÉ INSTALAR PREFILTROS KINETICO?

Los prefiltros Kinetico no utilizan los cartuchos convencionales de polipropileno, poliéster, etc., los cuales hay que reemplazar cada vez que se ensucian. Una malla de acero inoxidable con plata, en cambio, puede durar muchos años en función de la calidad del agua. Esto se traduce en un mayor ahorro de dinero y una menor generación de residuos.



En los equipos 3/4" - 1" - 1 1/4" opcionalmente puede ser instalado un programador automático de limpieza.

¿CÓMO FUNCIONAN?

El agua fluye por el exterior del vaso y pasa por la malla de acero inoxidable con plata, que filtra todos los sedimentos superiores a 40 micras. Estos sedimentos quedan atrapados en la superficie de la malla, y de esta manera, no entran en la instalación. Al realizar el lavado, un potente cepillo y la presión del agua eliminarán todas estas partículas.

Los prefiltros Kinetico incorporan un manómetro para la lectura de la presión de salida del filtro.



REFERENCIA	MODELO	CONEXIÓN CON RACOR	CAUDAL NOMINAL	GRADO DE FILTRACIÓN
723717	KF-B 3/4" / 1"	3/4" / 1"	4 m ³ /h	40 micras
723718	KF-B 1 1/4"	1 1/4"	8 m ³ /h	40 micras
723721	KF-B 1 1/2"	1 1/2"	9 m ³ /h	40 micras
723722	KF-B 2"	2"	12 m ³ /h	40 micras