

TARIFA 0

→ Descalcificador

MEDDALSOFT

Automático volumétrico Bajo consumo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	11	22	30
CÓDIGO	960488	960489	960490
VOLUMEN DE RESINA	11 litros	22 litros	30 litros
CAUDAL DE TRABAJO	0,8 m ³ /h	1,7 m³/h	2 m³/h
MEDIDAS BOTELLA RESINA	10x13	10x24	10x33

CONFIGURACIÓN REGENERACIÓN 50 g/I			
SAL/ REGENERACIÓN	0,55 kg sal	1,1 kg sal	1,5 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	31°HFxm³	64°HFxm³	120°HFxm³

CONFIGURACIÓN REGENERACIÓN 100 g/l			
SAL/ REGENERACIÓN	1,1 kg sal	2,2kg sal	3,0 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	46°HFxm³	95°HFxm³	132°HFxm³

CONFIGURACIÓN REGENERACIÓN 200 g/l			
SAL/ REGENERACIÓN	2,2 kg sal	4,4 kg sal	6,0 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	57°HFxm³	133°HFxm³	186°HFxm³

RANGO DE TEMPERATURAS	4-43°C
RANGO DE PRESIONES	2,5-8 Bar
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -12VAC. Incluye





VÁLVULA

MEZCLADORA





BY-PASS INTEGRADO



PROGRAMADOR MULTILINGÜE











WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.




ACREDITADO POR ENAC Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



300mm







WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.