

Descalcificadores Dúplex Watermark WS490UF, contracorriente de bajo consumo (1")

EQUIPO
UNE 149101
CERTIFICADO



COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

! * Caudal pérdida 1 bar.
** Caudal pérdida 1,7 bar.

Características:

Regeneraciones contracorriente. Bajo consumo de sal y de agua. Óptima calidad de agua tratada.

Válvula **WS490HE** construida en **Noryl** de alta resistencia:

Comandada mediante pistón horizontal. Conexión 1". Programador **WaterMark** Series sencillo y de programación intuitiva.

Display multilingüe: inglés, francés y castellano.

Funcionamiento alterno, paralelo o por caudal máximo.

Equipos totalmente pre-programados. Permite configurar todos los parámetros de funcionamiento. Equipados con resina descalcificadora **GreenResin** de uso alimentario y alta capacidad, suministrada en sacos de 25 litros. Base distribuidora de Silex de diferentes granulometrías.

Especificaciones técnicas:

Presión mín.: 2 kg/cm².


Presión máx.: 6 kg/cm².

Temperatura mín.: 4 °C.

Temperatura máx.: 40 °C.

Alimentación eléctrica 220 V - 12 V (transformador incluido).

Equipo compuesto por 2 botellas en PRFV Greentank con distribuidores superiores e inferiores y depósito de sal en polietileno con capacidad para múltiples regeneraciones, equipado con falso fondo y válvula de seguridad.



Dimensiones equipo (mm)

Código	A	B	C	D	a	b
920436	1077	215	891	180	815	400
920437	1073	268	893	180	815	400
920438	1561	268	1381	180	875	460
920439	1578	349	1398	180	1040	585
920440	1854	366	1674	180	1040	585
920441	1886	411	1706	180	1040	585
920442	1902	491	1722	180	1275	740

CAUDAL DE TRABAJO (min-máx.) m ³ /h.	CONS. ESTÁNDAR (240 G/LITRO) °HFxm ³ - KgNaCl/regen	CONS. OPTIMIZADO (120 G/LITRO) °HFxm ³ - KgNaCl/regen	BAJO CONSUMO (80 G/LITRO) °HFxm ³ - KgNaCl/regen
0,6 - 1,2	90 - 3,6	77 - 1,8	63 - 1,2
1,0 - 2,4	150 - 6,0	128 - 3,0	105 - 2,0
1,8 - 3,6	270 - 10,8	230 - 5,4	189 - 3,6
3,0 - 6,0	450 - 18	383 - 9,0	316 - 6,0
3,5 - 7,0	600 - 24	510 - 12	420 - 8,0
3,5 - 7,0	750 - 30	638 - 15	525 - 10
3,5 - 7,0	900 - 36	765 - 18	630 - 12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	TAMAÑO BOTELLA	LITROS SAL	LITROS RESINA	UDS. EMBALAJE
920436	WSDE490UF 2x15	1"	8 x 35	70	15x2	1
920437	WSDE490UF 2x25	1"	10 x 35	70	25x2	1
920438	WSDE490UF 2x45	1"	10 x 54	100	45x2	1
920439	WSDE490UF 2x75	1"	13 x 54	200	75x2	1
920440	WSDE490UF 2x100	1"	14 x 65	200	100x2	1
920441	WSDE490UF 2x125	1"	16 x 65	200	125x2	1
920442	WSDE490UF 2x150	1"	18 x 65	350	150x2	1